



551780001

6466TF-00029939RC

Interprovincial Poste clair du
1-8V302D-78 auto u/est 10 passagers.

Trans 0080296

16687

6102

Cessna, porteur d'essence, diff de 50052.

rapport du diff 3.9 à 1

(final avion)

Aucune trace de réduction fiscale de commande
chenilles de 29" à traverse d'acier largeur de
entrée en centre des roues 75"

Vitesse maximum 25 MPH

Fuselage de carburant 28 gal (placé sous le nez) ^{drain}

Catine complètement isolée pour température extré-
mement froide comprenant une chauffette de
sécurité de type ASPAR K2K.

6 feintures de peinture supplémentaires

Chaussure moteur de type ASPAR D4WK

Rétroviseurs extérieurs

Phares trouillards à l'avant

Phares arrière (à grand angle)

Parafusées thermos (trait pour reflet) ^{rayons de soleil}

Phase add. u/contôle int

Porte de secours sur le dessus de la catine

Alternateur intégré 60 amp, bat alleo 12000

Tronc braden 15000, Lemoyne, 9794/40kwt-7

Longueur totale 16 ' à 17', Capacité 20.000 lbs de 4500 lbs

31-1-79

diff

31-1-79

- 1- Cessna à glace, commandes sol
- 2- pneus solides, éclairage extra
- 3- treillis métallique pour réservoir
- 4- rampes descendantes

551780002.

Clement Pouette plane Due

6466TF-00029940RC 1-SV302D-78.

Trans 0080452

bois, parties d'essent, chif de SV252, rapport du diff 3.9 ± 1

10489

une boite de reductions finale de commande (final dr)

6103.

chenille de 39" n°/traverse d'acier t

largeur de centre encastré des rails 75"

Vitesse max. 25 MPH

Reservoir de carburant 38 gal (place sous le siège droit)

Câble complètement isolé pour tempér. ext. froid de comprenant une chauffette de sécurité de type ASPAK-12K
fusible de sécurité supp.

Chaussure moteur de type ASPAK-D4WK.

feu de position extérieur, phares brouillards à l'avant

Phare arrière (grand angle) base base Themos (^{solaire})

Phare additionnel avec ponton intérieur

Porte de secours sur le dessus de la caisse

Alimentation régulateur intérieur 80 amp.

Batterie Delco serie 12,000, frein frein 15,000

Remorque, 9x9 u/ 4 skis de T-T, longueur.

Totale 16' à 17', capacité de 3000 lbs de 4500 lbs.

Crampon à glace et crampon de côté, pneus et lames

Plafond extra, siels manuels par remorques.

Rampes basculantes

Diff -

3-2-79
2-2-79

551790003.

Clement Louverelle Due

6466TF-00029941RC

Trans 0080453.

10486

6799

Porteur d'essent

Diff SV252 avec factotum SV302 sans final
drôle "rapport 3.9 ± 1

chenille 41" alum.

Jacky mette. deux deuils

feu de position lumineux faire avant

cigogtard bleu

crochet pivotant genre cheville

Reservoir 40 gals.

Caisse 6 places intérieur

Batterie à l'intérieur de est.

arctie frot. incluant rotation

arriè de partie

chenille 41" acier

chauffette espac 8000 BTU

chauffe eau espac au diesel

plate forme u/ 3 cotis rabattables

frein 15,000 lbs de montable pour installation ^{éasant}

Motone générat 8000 watts 1000 watts

Motone générat REDI-LINE DA 12L-12V-15Amp-

Pneus solid add.

arrestisseur de pneu

17-12-79
17-12-79

551800004

Clement & Fils

Sauveterre Que

6466TF 00081619R6

1-SV302D - 80.

10463

Trans. allison MT-643.

Plaque de places ROPS isolation, portee d'urgence
alternateur 70 amp.

Manche moteur de 150W.

Antigel à - 60°C.

Servo-direction

Pneus solides

Roue de secours.

Indice de Temp. de la Trans avec alarme

Indice de Temp. du diff.

plafonnier (interrupteur séparé)

Chauffette 22,000 BTU 3 vitesses

allume-cigarettes & auditeur

fusilier de 40 gallons

Plans jaunes ajustables (sur le toit)

crochets de remorquage avant

Rétroviseurs extérieurs w/dégivrage élect.

Signe postiers

Pare-brise teinté w/dégivrage élect

4-ensembles de peinture de sécurité

551800005

Keytrack Australia

6466TF 00081620R6

10967

Trans allison MT-643

7291

Steel track 53"

Amber rear lamp

Outside mirror

Tinted windshield /steamas

13-1-81

16-1-81

Diff 785V7

Diff 775V31

30-12-80

30-12-80